



## Transport Desgagnés inc.

21, rue du Marché-Champlain  
Québec (Québec) G1K 8Z8  
Canada  
Tél : (418) 692-1000  
Télec. : (418) 692-6044  
Courriel : info@desgagnés.com  
www.desgagnés.com

### DIMENSIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Jauge brute : 12 974 Jauge nette : 5 334  
LHT : 143,16 m LEP : 134,43 m  
Largeur : 22,80 m  
Port en lourd, été : 16 936 tm au tirant d'eau de 9,70 m  
Construction : Chantier Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Co. Ltd., Chine, 2010  
N° OMI : 9508316  
N° d'enregistrement : 840756  
Port d'attache : Québec  
Pavillon : Canada  
Indicatif d'appel : CFEKX  
ISMM : 316 337 000  
Type : Navire polyvalent à cargaison sèche  
Classe : DNV GL ✕100 A5 Ice E3, BWM, DBC  
SOLAS-II-2, Reg.19 G IW  
✕MC E3 AUT CM-PS EP-D

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforcé pour colis lourds
- Équipé pour le transport de conteneurs

### CERTIFICATS DE CONFORMITÉ

- Solas, Marpol, ISM, Suez, Panama, Australie

## N/M Nordika Desgagnés



### MACHINERIE

1 x moteur principal MAN B&W 6S46MC-C, 7 074 kW  
3 x moteurs auxiliaires diesel Yanmar 6EY18AL-EV, chacun environ 600 kW  
1 x hélice à pas constant, 4 pales  
1 x propulseur d'étrave de 700 kW

### VITESSE ET CONSOMMATION

Vitesse et consommation en mer : 13,0 nœuds sur 22 tm/jour, mazout 380  
Consommation au port, à l'arrêt : 2,1 tm/jour MGO  
Consommation au port, en marche : 4,7 tm/jour MGO

### CAPACITÉ PORTANTE DU PONT

Plafond de ballast : 20,0 tm/m<sup>2</sup> - Entrepont : 4,7 tm/m<sup>2</sup> -  
Panneau d'écouille : 2,6 tm/m<sup>2</sup>

### CALES ET ÉCOUTILLES

2 cales et 2 écoutilles de type portefeuille

	Total	Cale n° 1	Cale n° 2
Capacité en balles :	18 788,4 m <sup>3</sup>	6 037,9 m <sup>3</sup>	12 750,5 m <sup>3</sup>
Capacité en grain :	19 777,3 m <sup>3</sup>	6 355,7 m <sup>3</sup>	13 421,6 m <sup>3</sup>

### CAPACITÉ DES CONTENEURS

958 EVT nominal (617 EVT à 14 tm chargé uniformément)  
60 prises électriques pour conteneurs réfrigérés

### 3 GRUES (CÔTÉ BÂBORD)

2 x 250 tm combinables jusqu'à 500 tm et 1 x 80 tm

